



# NEOLITIK

---

L'Age de la Pierre Nouvelle

Eco-matériau innovant, durable et bas carbone

# Un matériau de construction qui préserve les ressources vierges

## Découvrez EcoLithe !

Notre matériau de construction innovant est une alternative fiable et vertueuse au béton et à la pierre.

Nous valorisons des déchets du BTP et des déchets plastiques pour vous proposer un matériau de construction robuste, léger, facile d'entretien et 100% circulaire.

Fabriqué dans notre unité de production basée en Seine-Maritime, nous mettons un point d'honneur à sélectionner des matières premières sourcées localement.

Avec EcoLithe, vous disposez maintenant d'un éco-matériau idéal pour minimiser l'empreinte carbone de vos chantiers, tout en maîtrisant vos coûts.



Nos Dalles



- 500x500x30 mm
- Carrossable
- Hydrofuge



# EcoLithe par rapport à une dalle en béton

**100%** recyclé et **100%** recyclable

**100%** d'économies d'eau

Empreinte carbone réduite de **95%**

**3x** plus léger

**2x** plus résistant

**Résistant aux taches** et facile d'entretien

Sable Eclatant

Gris

Noir

## FABRICATION

Dalles moulées et pressées

## COMPOSITION

### Béton composite

- Déchets minéraux recyclés
- Plastiques recyclés

### Format

500x500  $\pm 2$ mm

Épaisseur : 30  $\pm 1$ mm

Poids : 7 Kg  $\pm 0,5$

### Caractéristiques Techniques

Résistance à la flexion > 6 Mpa

Charge à la rupture > 26kN

Haute résistance aux chocs et au poinçonnement

Anti dérapant

Ingélif

## CARACTÉRISTIQUES

Nos dalles sont issues d'un procédé de fabrication composé à 100% de matières premières recyclées créant des variations individuelles. Ces caractéristiques rendent chaque pièce unique tout en consolidant leur qualité et leur robustesse.

### Coloris

Sable Eclatant, Noir, Noir Sidéral, Gris.

### Motif de surface

Grenailé.

### Traitement

Aucun traitement n'est nécessaire avant ou après la pose.

### Pose

Sur plots réglables ou sur lit de sable.

## CONDITIONNEMENT

Type de palette : perdue 120x100 ou 100x100

Poids palette: jusqu'à 1020Kg pour 35 m<sup>2</sup>

Identification et traçabilité par fiche A4.



[contact@neolitik.fr](mailto:contact@neolitik.fr)



02 76 39 95 78