



NEOLITIK

Récapitulatif des caractéristiques techniques et avantages produit

- Poids réduit (7kg vs 25kg pour une dalle béton) : facile à installer, réduction des risques de TMS, pose 30% plus rapide que des dalles en béton
- 2x plus résistantes que les dalles en béton (pas de casse au transport, à la manutention ou pendant la vie du produit)
- Résistance à la flexion >6 Mpa
- Charge de rupture : 26kN
- Charge admissible par m^2 : 10.6 tonnes
- Haute résistance au choc et au poinçonnement
- Naturellement anti dérapantes en milieu sec et milieu humide
- Aucun entretien ni traitement hydrofuge durant toute la durée de vie du produit
- Absorption d'eau : 0.35%
- Extrêmement résistantes aux taches
- Insensibles au gel/dégel
- Insensibles au choc thermique
- Insensibles aux agressions chimiques
- Incurvation à la chaleur : moyenne 0.22mm
- Nettoyage facile
- Découpe nette et facile (au disque diamant), sans cassures ni poussières
- Pose sur plots ou sur lit de sable (les dalles deviennent carrossables)
- Produit fait à 100% de matières premières recyclée et 100% recyclable
- 95% d'économies de CO2 par rapport à la fabrication du béton (module A de la FDES)