NEOLITIK

Récapitulatif des caractéristiques techniques et avantages produit

- Poids réduit (7kg vs 25kg pour une dalle béton) : facile à installer, réduction des risques de TMS, pose 30% plus rapide que des dalles en béton

- 2x plus résistantes que les dalles en béton (pas de casse au transport, à la manutention ou pendant la vie du produit

- Résistance à la flexion >6 Mpa

- Charge de rupture : 26kN

- Charge admissible par m² : 10.6 tonnes

- Haute résistance au choc et au poinçonnement

- Naturellement anti dérapantes en milieu sec et milieu humide

- Aucun entretien ni traitement hydrofuge durant toute la durée de vie du produit

- Absorption d'eau : 0.35%

- Extrêmement résistantes aux taches

- Insensibles au gel/dégel

- Insensibles au choc thermique

- Insensibles aux agressions chimiques

- Incurvation à la chaleur : moyenne 0.22mm

- Nettoyage facile

- Découpe nette et facile (au disque diamant), sans cassures ni poussières

- Pose sur plots ou sur lit de sable (les dalles deviennent carrossables)

- Produit fait à 100% de matières premières recyclée et 100% recyclable

- 95% d'économies de CO2 par rapport à la fabrication du béton (module A de la FDES)